

VANDEWALLE

J&R BVBA

PROFESSIONELE REINIGINGSMACHINES



Heetwater hogedrukreiniger

PH 4000

professional

DSS

TST






PH 4000



Druk	Debiet	vermogen	spanning	gewicht	afmetingen
200 bar	900L/u 15L/min	6.3 KW	3 X 400V	175 KG	120X75X104



technische gegevens:

- MEC serie 1400 omw/min onderhoudsvrije inductie motor (koolborstelloos), S1 voor continue gebruik met thermische beveiliging ingebouwd in de wikkelingen.
- 5 meter stroomkabel.
- Glycerine gevulde manometer
- Professionele krukas aangedreven pomp met bronzen pomp kop en drie keramisch plunjers.
- Automatisch kringloopventiel.
- Veiligheidsventiel tegen overdruk.
- Slagvast zeer robuust chassis met ingebouwde reinigingsmiddelen en brandstoftank.
- Regelbare watertemperatuur d.m.v. thermostaat.
- Boiler met stalen spiraal.
- Voorzien van droogkook beveiliging.
- Brandstof niveau controle met waarschuwings led.
- Brandstofpomp: zelfsmerende tandwielpompe.



Timed Total Stop, laat de machine automatisch stoppen na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten

